








**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2 /ТАВАНСКИ/ ЕТАЖ  
КОТА + 3.50 М1:50**

**ЛЕГЕНДА :**

-  Нов зид с газобетонни блокове на лепилен разтвор
-  Преградна щендерна стена гипсокартон 2x12.5мм, на конструкция от студеноогънати профили, пълнеж минерална вата 4 см, плътност мин. 40 кг/куб.м
-  Преградна щендерна стена влагоустойчив гипсокартон 2x12.5мм, на конструкция от студеноогънати профили, пълнеж минерална вата 5 см
-  ширина височина Размери на отвори /съществуваща дограма/; Размери на врати - част от обща доставка на витрини
-  AN ширина височина Вътрешна алуминиева врата, столарски размери
-  MN ширина височина Вътрешна метална врата, EI60 столарски размери
-  PN ширина височина Външен прозорец, ПВХ дограма столарски размери

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- Обшивката на всички стоманени колони е с противопожарен гипсофазер, 2x18 мм, на кламери, REI 120
- Всички вертикални и хоризонтални въздуховоди се облицват с гипсокартон.
- Всички отвори в плочи за преминаване на инсталации се правят със замоналитени обсадни тръби.
- По ръбовете около отвори в стени и по тези на обшивката около металните колони се монтират ал. профили под шпакловка.
- По отворите за врати в коридорните стени вертикално по ръбовете върху готовата повърхност се монтират ъглови профили от неръждаема стомана 6/6 см с височина 160 см.
- Под врати при преход между два вида настилки се монтират метални лайсни с шир. 5 см.
- Всички ал. врати са с бели профили. Плътният пълнеж е с цвят по RAL по спецификация на дограма. В мокри помещения вратите са с влагоустойчив пълнеж тип термоланел с бяло PVC покритие.
- Всички размери за дограма се вземат от място.
- На проектанта трябва да бъдат предоставени каталози и мостри на цветовете на всички настилки, облицовки и бои, за да бъдат съгласувани с него. След избор на цветовете и модели избраните мостри се съхраняват на обекта до завършване на строителните работи.

Описание на помещения - 2 /ТАВАНСКИ/ ЕТАЖ				
Номер	Помещение	Под	Стени	Таван
1	коридор	гранитогрес	антибакт. латекс	ок.т. мин. плочи -латекс
2	кабинет	гранитогрес	антибакт. латекс - фаянс зад мивка	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
3	кабинет	гранитогрес	антибакт. латекс - фаянс зад мивка	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
4	кабинет	гранитогрес	антибакт. латекс - фаянс зад мивка	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
5	зала	гранитогрес	антибакт. латекс	ок.т. мин. плочи -латекс
6	кабинет	гранитогрес	антибакт. латекс - фаянс зад мивка	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
7	кабинет	гранитогрес	антибакт. латекс - фаянс зад мивка	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
8	WC	керамични плочи	фаянс до Н 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагуост.гипсокартон - дишащ лат.
9	WC	керамични плочи	фаянс до Н 200 см - дишащ латекс	ок.т. влагуост.гипсокартон - дишащ лат.

**БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР**

възложител:	МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД			
обект:	Приемен и диагностично - консултативен център към Клиника по педиатрия на МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД			
чертеж:	Разпределение - етаж 2			
проектант:	арх. Д. Стоянова			
управител:	арх. М. Стоянов			
ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:	арх.	констр.	ел.инст.	ВК
ОВК	арх. Д. Стоянова	инж. Д. Димитров	инж. Д. Поповски	инж. Л. Куцарова
	мед. технол.	мед. газове	пожарна безоп.	ПБЗ
инж. С. Мойнов	арх. Д. Стоянова	инж. В. Ангелов	арх. С. Стоянов	инж. Р. Ковачев
МАЩАБ:	ЧАСТ:	ФАЗА:	ДАТА:	ЛИСТ:
1:50	АРХ	ТП	07. 2014	3