



ЛЕГЕНДА :

- Премахнат съществуващ зид от керамични тухли
- Съществуваща стоманобетонна конструкция
- Нова стоманобетонна конструкция
- Нов зид с керамични тухли на циментен разтвор
- Преградна шендерна стена влагоустойчив гипсокартон 2x12.5мм, на конструкция от студеноогънати профили, пълнеж минерална вата 5 см
- ширина
височина
- Размери на отвори /съществуваща дограма/;
Размери на врати - част от обща доставка на витрини
- AN# ширина
височина
- Вътрешна алуминиева врата,
столарски размери
- MN# ширина
височина
- Вътрешна метална врата, E160
столарски размери
- PN# ширина
височина
- Вътрешен прозорец, алуминиева дограма
столарски размери
- P#N# ширина
височина
- Външен прозорец, ПВХ дограма
столарски размери

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички вертикални и хоризонтални въздуховоди се облицват с гипсокартон.
- Всички отвори в плочи за преминаване на инсталации се правят със замонолитени обсадни тръби.
- По ръбовете около отвори в стени и по тези на обшивката около металните колони се монтират ал. профили под шпакловка.
- По отворите за врати в коридорните стени вертикално по ръбовете върху готовата повърхност се монтират ъглови профили от неръждаема стомана 6/6 см с височина 160 см.
- Под врати при преход между два вида настилки се монтират метални лайсни с шир. 5 см.
- Всички ал. врати са с бели профили. Плътният пълнеж е с цвят по РAL по спецификация на дограма. В мокри помещения вратите са с влагоустойчив пълнеж тип термоланел с бяло PVC покритие.
- Всички размери за дограма се вземат от място.
- На проектантa трябва да бъдат предоставени каталози и мостри на цветовете на всички настилки, облицовки и бои, за да бъдат съгласувани с него. След избор на цветове и модели избраните мостри се съхраняват на обекта до завършване на строителните работи.

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН
КОТА -2.91 M1:50**

Описание на помещения - СУТЕРЕН				
Номер	Помещение	Под	Стени	Таван
1	коридор	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
2	преддверие съблекални	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
3	преддверие WC	гранитогрес	фаянс до Н 220 см - дишащ латекс	ок. т. влагоуст. гипсокартон - дишащ латекс
4	WC персонал	гранитогрес	фаянс до Н 220 см - дишащ латекс	ок. т. влагоуст. гипсокартон - дишащ латекс
5	душове персонал	гранитогрес	фаянс до Н 220 см - дишащ латекс	ок. т. влагоуст. гипсокартон - дишащ латекс
6	преддверие душеве	гранитогрес	фаянс до Н 220 см - дишащ латекс	ок. т. влагоуст. гипсокартон - дишащ латекс
7	съблекална персонал	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
8	съблекална персонал	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
9	съблекална персонал	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
10	пералня	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
11	склад	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
12	склад	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
13	склад	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
14	склад	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
15	склад	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
16	склад	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.
17	коридор	гранитогрес	латекс	ок.т. гипсокартон - антибакт. лат.

БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР				
възложител:	МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД			
обект:	Приемен и диагностично - консултативен център към Клиника по педиатрия на МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД			
чертеж:	Разпределение - сутерен			
проектант:	арх. Д. Стоянова			
управител:	арх. М. Стоянов			
ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:	арх.	констр.	ел.инст.	ВК
ОВК	арх. Д. Стоянова	инж. Д. Димитров	инж. Д. Поповски	инж. Л. Куцарова
	мед. технол.	мед. газове	пожарна безоп.	ПБЗ
инж. С. Мойнов	арх. Д. Стоянова	инж. В. Ангелов	арх. С. Стоянов	инж. Р. Ковачев
МАЩАБ:	ЧАСТ:	ФАЗА:	ДАТА:	ЛИСТ:
1:50	АРХ	ТП	07. 2014	1